

Basic 170 Super

Механический токарный станок с большим расстоянием между центрами



- Большой набор стандартных комплектующих
- Макс. число оборотов шпинделя 2000 об/мин

- закалённые и отшлифованные зубчатые колёса привода главного шпинделя
- макс. частота вращения 2000 об/мин
- регулируемый подшипник главного шпинделя
- станина из серого чугуна, направляющие с двойной призмой закалены и отшлифованы
- Аварийная блокировка предотвращает одновременное использование регулятора ходового вала и ходового винта
- коробка передач и механизм подачи постоянно находятся в масляной смазке
- фартук суппорта с двойными стенками и постоянной масляной смазкой
- регулировка всех направляющих





Стабильные люнеты защищают длинные заготовки от прогиба



Микрометрический упор станины гарантирует высокую точность повтора

Технические данные Basic 170 Super

Рабочая зона	
Расстояние между центрами	мм 1.000
Макс. Ø заготовки над станиной	мм 330
Макс. Ø заготовки над суппортом	мм 198
Технологический ход	
Технологический ход, ось X	мм 170
Технологический ход, ось Z1	мм 95
Диапазон поворота верхних салазок	± 360°
Главный шпиндель	
Частота вращения шпинделя	об/мин (8) 70 - 2.000
Внутренний диаметр шпинделя	мм 38
Зажим шпинделя	Camlock D1-4
Конус шпинделя	МК 5
Подача	
Скорость подачи, ось X	мм/об 0,014 - 0,38
Скорость подачи, ось Z	мм/об 0,052 - 1,392
Нарезание резьбы	
Нарезание резьбы, метрическая	(26) 0,4-7 мм
Нарезание резьбы, витворта	TPI (34) 4-56
Задняя бабка	
Диаметр пиноли задней бабки	мм 33
Конус задней бабки	МК 3
Ход пиноли задней бабки	мм 100
Поперечная регулировка задней бабки	мм ± 10
Мощность	
Мощность двигателя гл. привода	кВт 1,5
Размеры и масса	
Габариты (Д x Ш x В)	м 1,83x0,68x1,32
Масса	кг 520
Артикул	300815

Стандартные комплектующие:

3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 мм, 4-кулачковый токарный патрон планшайбы Ø 200 мм, зажимная шайба Ø 280 мм, головка быстросменного резцедержателя WE, быстросменный резцедержатель WED 20100, подвижный и неподвижный люнеты, защитный кожух, защита патрона, педаль тормоза, подставка, лампа, неподвижный центр, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции	Арт.-№.
• Набор державок токарных резцов 16 мм	108772
• Сменные пластинки токарных резцов 12/16/20 мм 5 шт.	108775
• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм	116601
• 3-кулачк. токарный патрон, сталь 200 мм	116501
• E-Basic170 Super (MT) Комплект запчастей на 5 лет	259172
• Набор подвижных центрир. центров МКЗ	106785
• Power Worker - инструмент для сбора металл. стружки	123040
• Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 4/30-38	103016
• Виброустойчивая опора LK 3	103330

Дополнительные опции по этому станку вы найдете на нашем сайте.