




Посмотреть станок
в действии на
YouTube 



Большой набор стандартных комплектующих

- закалённые и отшлифованные зубчатые колёса привода главного шпинделя
- главный шпиндель с Camlock D1-4" зажимом, отверстием $\varnothing 38$ мм и опорой на 2 регулируемые точные конические роликовые подшипника
- регулируемый подшипник главного шпинделя
- задняя бабка может быть смещена на ± 10 мм для нарезания конусов
- коробка передач с передвижными зубчатыми колёсами для переключения направления подачи
- регулирование направляющих с помощью клиновых пластинок
- станина из серого чугуна, направляющие с двойной призмой закалены и отшлифованы



Устройство индикации координат для осей X, Z и Z1



Прочный и подвижный люнет в серийном исполнении



В системе быстрой смены инструмента токарные резцы всегда готовы к работе

Технические данные

Basic Plus

Рабочая зона			
Расстояние между центрами	мм		810
Макс. Ø заготовки над станиной	мм		300
Макс. Ø заготовки над суппортом	мм		178
Ширина станины	мм		180
Технологический ход			
Технологический ход, ось X	мм		155
Технологический ход, ось Z1	мм		95
Диапазон поворота верхних салазок			± 60°
Главный шпиндель			
Частота вращения шпинделя	об/мин	(9)	60 - 1.550
Внутренний диаметр шпинделя	мм		38
Зажим шпинделя			Camlock D1-4
Конус шпинделя	МК		5
Подача			
Скорость подачи, ось X	мм/об		0,014 - 0,38
Скорость подачи, ось Z	мм/об		0,052 - 1,392
Нарезание резьбы			
Нарезание резьбы, метрическая		(26)	0,4-7 мм
Нарезание резьбы, витворта	ТPI	(34)	4-56
Задняя бабка			
Диаметр пиноли задней бабки	мм		32
Конус задней бабки	МК		3
Ход пиноли задней бабки	мм		100
Поперечная регулировка задней бабки	мм		± 10
Мощность			
Мощность двигателя гл. привода	кВт		1,1
Размеры и масса			
Габариты (Д x Ш x В)	м		1,6x0,75x1,27
Масса	кг		520
Артикул			300809

Стандартные комплектующие:

3-осевое УЦИ, 3-кулачковый патрон Ø 160 мм, 4-кулачковый токарный патрон планшайбы Ø 200 мм, крепёжная шайба Ø 250 мм, быстросменный резцедержатель WAD 1675, головка быстросменного резцедержателя WA, подвижный и неподвижный люнет, поддон для стружки, защитный кожух, защита патрона, подставка, сменные шестерни, переходные втулки, неподвижный центрирующий центр, резьбоуказатель, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№.

• 4-кулачк. токарный патрон, сталь 160 мм	116600
• E-Basic Plus Комплект запчастей на 5 лет для артикула 300809	259182
• Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 4/30-38	103016

Дополнительные опции по этому станку вы найдете на нашем сайте.