



- асимметричная конструкция
- закаленные ролики с пазами для провода
- устройство конической гибки

- Асимметричное расположение роликов предотвращает смещение листа в начальной фазе загибания
- Станина выполнена из серого чугуна, ящик для хранения — из листовой стали
- закаленные валки позволяют обрабатывать детали из нержавеющей стали
- Зубчатая передача обеспечивает легкое вращение маховика
- Верхний ролик откидывается, позволяя легко извлечь заготовку
- нижний и задний валки с канавками для проволоки
- поставляется с устройством для конической гибки
- Ручная регулировка заднего и нижнего роликов

### Стандартные комплектующие:

устройство гибки конусов, закаленные валки, Паз для укладки провода, руководство по эксплуатации

Технические данные		10/3,0	12/2,5	15/2,0	20/1,5
<b>Рабочая зона</b>					
Длина обработки	мм	1.050	1.270	1.550	2.050
Толщина листа металла (макс.)	мм	3	2,5	2	1,5
Диаметр валков	мм	90	90	90	95
<b>Размеры и масса</b>					
Габариты (Д x Ш x В)	м	2,08x0,7x1,25	2,3x0,7x1,25	2,58x0,7x1,25	3,08x0,7x1,25
Масса	кг	410	450	560	650
Артикул		131895	131896	131897	131898