



Большой набор стандартных комплектующих

- самый популярный в мире тип фрезерного станка с пневмозажимом инструмента в стандартной комплектации
- бесступенчатое регулирование частоты вращения маховичком
- большой рабочий стол с большим техн. ходом по оси X
- автоматическая подача стола типа TV 1000 по оси X в стандартной комплектации, по оси Y - возможно опциональное дооснащение
- головка поворачивается вокруг трёх осей:
 - угол наклона вправо + влево $\pm 90^\circ$;
 - угол наклона вперёд + назад $\pm 45^\circ$;
 - угол поворота вокруг колоны $\pm 45^\circ$



Фрезерную головку можно поворачивать и наклонять для сверления под углом



Закаленные и точно регулируемые направляющие типа “ласточкин хвост” по всем осям

- 3 автоматические подачи сверлильного инструмента
- основная ручная подача пиноли с переключением на мелкоступенчатую ручную подачу
- пиноль с автоматическим микрометрическим упором глубины
- зажим шпинделя ISO 30
- централизованная система смазки шпинделя, маточной гайки и направляющих
- пневмозажим инструмента

Технические данные

MF 1 VP

Рабочая зона

Зажимная поверхность стола	мм	1.245x230
T-образные пазы, количество	шт.	3
T-образн. пазы (ширина x расст.)	мм	16x63,5

Технологический ход

Технологический ход, ось X	мм	760
Технологический ход, ось Y	мм	290
Технологический ход, ось Z	мм	370

Вертик. фрезерная головка

Число оборотов шпинделя	об/мин	(2) 60 - 4.200
Ход пиноли	мм	127
Конус шпинделя		ISO 30
Вылет	мм	171 - 476

Подача

Скорость подачи по оси X	мм/мин	19 - 890
Подача пиноли	мм/об	(3) 0,04;0,08;0,13
Перемещение консоли по оси Z	мм	370

Мощность

Мощность двигателя гл. привода	кВт	2,25
--------------------------------	-----	------

Размеры и масса

Габариты (Д x Ш x В)	м	2,05x1,63x2,07
Масса	кг	950
Артикул		301215



Высококачественные компоненты гарантируют надежность и безопасность



Бесступенчатая регулировка подачи по оси X

Стандартные комплектующие:

3-осевое УЦИ, блок подачи рабочего стола TV 1000 по оси X, пневмозажим инструмента, СОЖ, система центральной смазки, защитный кожух вертикальных направляющих, LED лампа, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-Nr.

- | | |
|--|--------|
| • Набор принадлежностей ISO 30, 4 дет. | 104595 |
| • Станочные тиски с системой нижней тяги NZM 125 | 104918 |
| • Гидравлические станочные тиски HS 125 | 125024 |

Дополнительные опции по этому станку вы найдете на нашем сайте.