

Горизонтальная ленточная пила HB 280 T • HB 400 T

Мощные промышленные ленточные пилы с гидравлическими зажимными тисками



Рис. HB 280 T

- устойчивая к скручиванию конструкция с двумя колоннами и тяжелая, стабильная литая рама обеспечивают работу с низким уровнем вибраций
- подача дуги пилы регулируется гидравлически
- после выполнения операции распила станок автоматически выключается, и дуга пилы возвращается в исходную позицию
- система подачи средства охлаждения и стойка для опоры заготовки включены в стандартные комплектующие



Рис. HB 400 T

- Гидравлический зажим для заготовок
- Конструкция с двумя колоннами

Стандартные комплектующие:

биметал. пильная лента, опорная стойка (HB 280 T), опорный ролик (HB 400 T), СОЖ, лампа, инструмент для обслуживания, руководство по эксплуатации

Опции

Арт.-№.

• Биметалл. пильное полотно HB 400 T (3/4 Z)	119239
• Биметалл. пильное полотно HB 400 T (4/6 Z)	119240

Дополнительная информация о пильных полотнах доступна на нашем веб-сайте


Технические данные

		HB 280 T	HB 400 T
скорость резания	м/мин	27, 45, 69	36, 56
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение)	мм	280	400
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат)	мм	280	400
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение)	мм	280x280	400x400
мощность двигателя гл. привода	кВт	3	3/4
размеры ленты	мм	3.505x27x0,9	5.000x41x1,3
масса	кг	695	1.325
Артикул		152826	152821

HB 280 В

Надежная горизонтальная пила с простым регулированием угла наклона

- бесступенчатая регулировка гидравлической подачи пилы обеспечивает оптимальный результат резания и минимальный износ инструмента
- автоматическое отключение после окончания процесса распиливания
- автоматическое отключение при разрыве полотна ленты



Легкодоступный бак с охлаждающей жидкостью с большим фильтром для стружки

Стандартные комплектующие:

зажим инструмента, СОЖ, продольный упор, роликовая подставка, руководство по эксплуатации

Опции

Опции	Арт.-№г.
• рольганг длиной 3 м для HB 280 В	251881
• Роликовый конвейер 3 м с продольным упором и цифр. индикатором для HB 280 В	257411
• Роликовый конвейер 6 м с продольным упором и цифр. индикатором для HB 280 В	257412
• Пильное полотно / HB 280 В (6 зубьев/дюйм)	109350
• Пильное полотно / HB 280 В (10 зубьев/дюйм)	109352
• Пильное полотно / HB 280 В (14 зубьев/дюйм)	109354

Технические данные

Технические данные	HB 280 В
размер отрезаемого сечения 0° (круглое сечение) мм	280
размер отрезаемого сечения 0° (квадрат) мм	280
размер отрезаемого сечения 0° (прямоуг. сечение) мм	350x200
размер отрезаемого сечения 45° (круг) мм	240
размер отрезаемого сечения 45° (квадрат Л) мм	210
размер отрезаемого сечения 45° (прямоуг.) мм	240x180
скорость резания, бесступ.	м/мин 20 - 100
мощность двигателя гл. привода кВт	1,5
размеры ленты мм	3.400x27x0,9
масса кг	530
Артикул	152797

Дополнительная информация о пильных полотнах доступна на нашем веб-сайте